

2015年6月3日

報道関係各位

ティアック株式会社

3P コンセント採用、長時間のシーケンス動作や外部制御が可能
日本国内専用パワーディストリビューター/コンディショナー
『AV-P2803』を新発売

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、日本国内専用パワーディストリビューター/コンディショナー『AV-P2803』を TASCAM(タスカム)ブランドで全国の設備機器代理店を通じて発売開始いたします。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
パワーディストリビューター/ コンディショナー	AV-P2803	58,000 円(税抜)	8 月下旬



『AV-P2803』は、3P コンセントを採用し、ネットワーク機器を含むシステムに対応する長時間のシーケンス動作や外部制御が可能な設備用パワーディストリビューター/コンディショナーです。シーケンス機能による遅延時間は、5分または5秒の組み合わせを含む3つのプリセットから選択可能で、起動時間の長いネットワーク機器を含んだシステムにも対応します。また、外部制御端子を装備し、最大10台のデージーチェーン、外部スイッチでのオン/オフに加えて、設備の非常信号入力に連動して電源供給を遮断する非常放送対応機能を搭載しております。さらに、15Aのブレーカーは即時復旧が可能なボタン式です。

【主な機能】

- 前面、後面パネル全てに 3P コンセントを採用
- UNSWITCHED(非連動):前面=2 口、後面=2 口
- SWITCHED(遅延動作による連動):後面= TIMING 1/2/3 各 2 口(合計 6 口)
- 1 台で最大 1490W、10 台の機器への電源供給が可能
- 動作時間(5 分または 5 秒)を設定できる 3 段階のシーケンス動作機能
- 外部制御端子による外部からのコントロールが可能
- 外部制御を「有効/無効」に設定することが可能、誤操作防止にも活用できる Remote/Local スイッチを搭載
- 最大 10 台のデージーチェーン接続が可能
- 非常信号入力時に電源供給を遮断する非常放送対応
- サージノイズフィルターおよびラインノイズフィルターを内蔵しクリーンな電源を供給
- ラックマウントセッティングがしやすい 301mm のロングボディ、3m の電源ケーブル
- 1U ラックマウントサイズ
- 電源の状態を確認できる電圧表示ディスプレイ

【主な仕様】

電源	AC100V、50 - 60Hz
最大定格電流	1490W (14.9A)
電源コンセント	
DELAY SWITCHED(連動)	後面 3P x 6 口 (TIMING 1/2/3 各 2 口)
UNSWITCHED(非連動)	前面 3P x 2 口、後面 3P x 2 口
電源 ON 遅延時間	
パターン A	主電源オン- TIMING 1:1 秒、TIMING 1-2:5 秒、TIMING 2-3:5 秒
パターン B	主電源オン- TIMING 1:1 秒、TIMING 1-2:5 秒、TIMING 2-3:5 分
パターン C	主電源オン- TIMING 1:1 秒、TIMING 1-2:5 分、TIMING 2-3:5 秒
電源 OFF 遅延時間	
パターン A、B、C 共通	主電源オフ- TIMING 3:1 秒以内、TIMING 3-2:5 秒、TIMING 2-1:5 秒
サーキットブレーカー	15A
電源コード	3m(取り外し不可)
消費電力	4.3W
外形寸法	482.6(幅) x 45(高さ) x 301.5(奥行き) mm
重量	4.0kg

※RoHS に対応しています。 ※仕様は改善のため変更することがあります。

■ 製品ページ

『TASCAM AV-P2803』 <http://tascam.jp/product/av-p2803/>

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社 音響機器事業部 プロフェッショナルオーディオビジネスユニット
 TEL:042-356-9136 FAX:042-356-9185 E-MAIL:press@teac.co.jp

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。

ティアック株式会社 タスカムカスタマーサポート
 〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47
 TEL:042-356-9137 FAX:042-356-9185
 URL:<http://tascam.jp/>