



ラックマウント対応 カセットレコーダー/CDプレーヤー

一台でカセットテープの録音再生、CDの再生、USBメモリーの録音再生に対応



製品詳細 ▶

再生対応メディア

CD

カセットテープ

USBメモリー

録音対応メディア

カセットテープ

USBメモリー

カセットテープレコーダー / プレーヤー

安定性、耐久性に優れた

ワンウェイ IC ロジックトランスポートコントロール

カセットメカニズムには動作の安定性、耐久性に優れたICロジックトランスポートコントロールを採用。リモートコントローラーからの操作やパワーオンレック/プレイも可能です。

CDからのダビング

CDからカセットテープへのダビングが可能です。プログラムした順番での録音も可能です。

USBメモリーからのダビング、ライン入力からの録音に対応

USBメモリーからのダビング、ライン入力からの録音も可能です。USBメモリーがソースの場合、プログラムした順番でのダビングも可能です。

±10%のピッチコントロール

カセットテープの再生時にピッチ (音程) を最大 ±10% まで変えることができます。

対応カセットテープ

以下のテープの録音 / 再生に対応。テープタイプは C-10 (10 分) から C-90 (90 分) のタイプの録音 / 再生ができます。

再生 ノーマル (TYPE I)、クローム (TYPE II)、メタル (TYPE IV)

録音 ノーマル (TYPE I)、クローム (TYPE II)

CD プレーヤー

業務用途に必要な再生機能を網羅

音楽 CD フォーマット (CD-DA) および MP3 形式で記録された CD-R / CD-RW を再生することができます。リピート再生、シャッフル再生、プログラム再生にも対応しています。また、パワーオンプレイも可能です。



リピート再生



シャッフル再生



プログラム再生

業務用カセットレコーダー/CDプレーヤー/
USBメモリーレコーダー

CD-A580 v2

メーカー希望小売価格：88,000円(税込)



背面パネル ※外観は改善のため変更することがあります。

USBメモリーレコーダー / プレーヤー

各入力ソースからの音声をMP3形式で録音

CDやカセットテープ、ライン入力からの音声をMP3形式でUSBメモリーに録音することができます。CDからの録音は自動でトラックごとにMP3ファイルが分割されます。テープとライン入力からの音声の録音中には、録音するMP3ファイルを手で分割することが可能です。
※CDは、音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応。


MP3ファイルの再生

再生したいファイルが入ったフォルダーを選択して、MP3ファイルの再生ができます。リピート再生、シャッフル再生、プログラム再生にも対応しています。また、パワーオンプレイも可能です。


従来モデル「CD-A580」からの変更点

USBメモリーに保存されるMP3ファイルのフォルダー階層、およびファイル名の自動生成が変更となりました。

CD-A580



CD-A580 v2



その他の特長

- レベルコントロール付ヘッドホンジャック
- ワイヤレスリモコン付属
- レベルメーター付LCDディスプレイ
- 3Uラックマウントサイズ
- RoHS対応製品

ワイヤレスリモコン▶



主な仕様

カセットレコーダー / プレーヤー部		
トラック形式	4トラック2チャンネル・ステレオ	
ヘッド構成	録音 / 再生ヘッド ×1、消去ヘッド ×1	
テープタイプ	カセットテープ C-10 ~ C-90	
対応カセットテープ	再生：ノーマル (TYPE I)、クローム (TYPE II)、メタル (TYPE IV) 録音：ノーマル (TYPE I)、クローム (TYPE II)	
テープ速度	4.76cm/秒	
モーター	DCサーボモーター ×1	
ピッチコントロール	約 ±10% (再生のみ)	
ワウ・フラッター	0.25% (W.RMS)	
周波数特性 (総合)	クローム：50~12.5kHz ±4dB、ノーマル：50~12.5kHz ±4dB	
SN比 (総合)	59dB (最大録音レベル入力時、A-Weight)	
早巻時間	約120秒 (C-60テープ)	
ライン入力 (RCA)	基準入力レベル -4.5dBu(0.46V) (入力インピーダンス 50kΩ以上)	
ライン出力 (RCA)	基準出力レベル -4.5dBu(0.46V) (負荷インピーダンス 50kΩ以上)	
CDプレーヤー部		
対応ディスク	CD/CD-R/CD-RW (12cm/8cm)	
再生	ディスク形式	CD-DA (44.1kHz/16bit)、MP3 (16k~48kHz/8k~320kbps※)
	周波数特性	20Hz~20kHz ±2dB
	全高調波歪率	0.02% 以下 (1kHz)
	S/N比	87dB 以上 (IHF-A)
ライン出力 (RCA)	最大出力レベル +6dBV (2.0V) (負荷インピーダンス 50kΩ以上)	
USBレコーダー / プレーヤー部		
インターフェース	USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)	
再生	ファイル形式	MP3、16k~48kHz/8k~320kbps
	周波数特性	20Hz ~ 20kHz (±2dB)
	S/N比	85dB 以上
録音	ファイル形式	MP3、44.1kHz/128kbps
	周波数特性	CD→USB 20Hz~15KHz (±3dB) LINE IN→USB 100Hz~15KHz (±3dB)
	S/N比	85dB 以上
ライン入力 (RCA)	基準入力レベル -10dBV(0.316V) (入力インピーダンス 50kΩ以上)	
ライン出力 (RCA)	最大出力レベル +6dBV (2.0V) (負荷インピーダンス 50kΩ以上)	
ヘッドホン部		
ヘッドホン出力	6.3mm ステレオ標準ジャック (定格出力 10mW+10mW)	
一般		
外形寸法 / 質量	483(W)×138.5(H)×290(D)mm(3Uラックマウントサイズ) / 6.0kg	
電源 / 消費電力	AC100V (50/60Hz) / 13W	
同梱品	CD-A580 v2 ×1、リモコン×1、リモコン用単4形電池×2、ラックマウントビスケット×1、TASCAM ID 登録ガイド×1、取扱説明書 (保証書付き)	

※DRM (Digital Right Management) 非対応

	安全に関するご注意	■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
		■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。TASCAM、タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。FacebookおよびFacebookロゴは、Meta Platforms, Inc.(旧Facebook, Inc.)の商標または登録商標です。TwitterはTwitter, Inc.の商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。ティアック株式会社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカムウェブサイト▶

<https://tascam.jp/jp>



@teacprofessional



@TASCAM_jp

製品に関するお問い合わせは **タスカム カスタマーサポート**まで

携帯電話、IP電話からは

一般電話からは

TEL 042-356-9137 **0570-000-809**

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。

タスカム製品取扱店